

NÁVOD NA VÝMENU RAM SPOTLIGHT ŽIAROVKY

Výmenu je možné uskutočniť dvoma spôsobmi. Môžete využiť horúcu vodu alebo stlačený vzduch. Postupy sú uvedené nižšie.

1. Výmena za pomoci horúcej vody: Odskrutkujte maticu tlačidla na kryte a odložte nabok. Ohrejte vodu vo väčšej nádobe, privedte takmer do varu a odstavte. Do ešte horúcej vody ponorte gumový kryt cca 5 cm hlboko na 1 minútu, pričom lampa smeruje ku dnu. Takto nahrejete gumový kryt, ktorý je potom pružnejší. Vyjmite svetlo z vody akonáhle to teplota umožní, spätným pretiahnutím gumovej obruby vytlačte žiarovku von. Pred odstránením žiarovky si všimnite aké je elektrické pripojenie pre nasledovné pripojenie novej žiarovky. Nepoužívajte žiadne železné náradie na vypáčenie pre jednoduchšie vyňatie žiarovky, mohlo by dôjsť k poškodeniu samotnej lampy. Pred vložením novej žiarovky odporúčame potrieť gumovú obrubu z vnútornej strany tekutým mydlom, alebo ju opäť ponorte do teplej vody, aby sa Vám žiarovka lepšie vkladala. Novú žiarovku vkladajte zo spodnej strany, kde je umiestnený guľový čap, následne pokračuje v smere nahor.

2. Výmena za pomoci stlačeného vzduchu: Počas tejto výmeny použite ochranné okuliare. Lampu položte reflektorom smerujúcim nadol na zložený uterák, ktorý musí byť položený na rovnej ploche. Odskrutkujte maticu tlačidla na kryte a odložte nabok. Jemne zatlačte vypínač aby vznikol v kryte otvor pre vtlačenie vzduchu. Umiestnite cez otvor trysku pištole so stlačeným vzduchom. Pri plnení vzduchom odporúčame použiť ruku pre lepšie utesnenie otvoru. Tlak bude plniť priestor, následne sa žiarovka uvoľní. Niekedy stačí krátky interval plnenia a žiarovka povolí. Po vyňatí starej žiarovky umiestnite vypínač na svoje miesto a znova zaistite maticou. Pred vložením novej žiarovky odporúčame potrieť gumovú obrubu z vnútornej strany tekutým mydlom, prípadne ponoriť do horúcej vody, aby sa Vám nová žiarovka lepšie vkladala. Novú žiarovku vkladajte zo spodnej strany, kde je umiestnený guľový čap, následne pokračujte v smere nahor.

