

NEUTRÁLNÍ ČISTIČ S ATESTEM PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

KONCENTRÁT S AUTOAKTIVNÍ PĚNOU

PRO ODSTRANĚNÍ NEČISTOT SPECIÁLNĚ Z PLASTŮ, VINYLŮ, PVC, BARVENÝCH POVRCHŮ, LEŠTĚNÝCH MRAMORŮ A POVRCHŮ OŠETŘENÝCH NANO OCHRANOU

VELMI EKONOMICKÝ – ŘEDĚNÍ OD 5%

POLYMEROVÁ CHEMIE NECITLIVÁ NA TVRDOST VODY
EMULGUJE TUKY A MASTNOTY

IDEÁLNÍ NA FREKVENČNÍ ČIŠTĚNÍ PODLAH POTRAVINÁŘSKÝCH A PRŮMYSLÝCH PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR, SKLADŮ A KOMERČNÍCH PROSTOR

GCA NEUTREN je určen pro odstranění nečistot z CITLIVÝCH materiálů bez narušení povrchu, zejména z plastových podlah (vinylové, pvc, plovoucí, lina). Produkt proniká do struktury a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a mastnotu, kterou emulguje. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, dokonce i staré nečistoty (ředění od 5%). Přípravek lze použít pro čištění pevných materiálů (sklo, keramika, glazovaná keramika, smalt, leštěný mramor, porcelán, žula, plast, vinyl, kaučuk, barvené povrchy, podlahové krytiny a další citlivé a nenasákavé povrchy jako např. barvené kovy, nerez, hliník a další). Není agresivní, nenarušuje podklad a povrch.

Při čištění se neuvolňují výpary, proto je použití **GCA NEUTRENU** bezpečné jak v exteriérech, tak i v interiérech (food provozy, zdravotnictví, kanceláře, komerční prostory). Nepůsobí abrazivně na povrch, neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Po použití není třeba povrch neutralizovat.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s antivirovou a antibakteriální ochranou **IG GCA**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou antibakteriální a antivirovou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění a rovněž snižuje následné usazování mastné špíny, minerálních a vápenatých povlaků.

Aplikace:

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba přípravku.

Naředit dle aplikace:

- Znečištěné kuchyně (foliové, nerezové, gelcoat): 3 až 5 ml na litr teplé vody
- Dlaždice, mramor, barvy, plastové podlahy a skelety: 35 až 100 ml na 10 litrů teplé vody, pro frekvenční čištění doporučujeme 35 ml na 10 litrů teplé vody
- Mechanické součásti, veřejné prostory: 2 až 10% do vody, při použití zpěňovače 2% do teplé vody

Nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat chvíli působit!

Metody aplikace: natíráním, válečkováním, strojově, podlahy mopem

V případě potřeby postup opakovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20, 6x20 a 220L

www.antibacterialnano.com