

Technický list

Super Heavy Cut Compound 300

Brúsna pasta

Vylepšená receptúra Menzerna Super Heavy Cut Compound 300 (SHCC 300 iF) je dokonalá brúsna pasta na moderné automobilové číre laky s maximálnym brúsnym účinkom a najnovšou technológiou. SHCC 300 iF odstraňuje stopy po brúsení zrnitosťou P1200 a známky používania v čo najkratšom čase bez poškodenia povrchu. Bez agresívnych rozpúšťadiel.

Technické parametre

Krok	1 Heavy Cut / 2 Medium Cut
Kategória	Prémiové produkty
Farba	biela
Brúsenie	10
Lesk	6
Hustota	1,3 kg/l
Viskozita	9 - 14 Pa·s
Použitie	lakovne / autoumyvárne / detailing
Max. obrusovanie	P1200 pad z vlny / P1500 / Heavy pad (červený)
Balenie	fľaša 250 ml a 1 l
Skladovanie	5 - 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Aplikačné údaje

Leštiace nástroje	Vlnený leštiaci pad alebo Medium Cut leštiaci pad
Odporúčanie rýchlosti pre tvrdý náter	Rotačné: 800 - 1200 otáčok za minútu Orbitálne: nižší rozsah otáčok
Odporúčaný tlak	vysoký

Postup pri leštení

1. Pred leštením povrch dôkladne očistite produktom Menzerna Control Cleaner.
2. Pretrepte fľašu a naneste leštiacu pastu na leštiaci pad nasledovne (odporúčanie pre plochu 40 x 40 cm):
   Pad s priemerom 95 mm: 3 - 4 kvapky o veľkosti hrášku.
   Pad s priemerom 150 mm: 5 kvapiek o veľkosti hrášku.
   Pad s priemerom 180 mm: 6 - 7 kvapiek o veľkosti hrášku.
3. V prípade výrazných známok opotrebovania laku použite Menzerna Heavy Cut penový Pad alebo Menzerna vlnený leštiaci pad. Pri rotačnom leštiacom stroji použite Menzerna pad z ovčej vlny a pri orbitálnom leštiacom stroji Menzerna vlnený pad.
4. Použite buď rotačný alebo orbitálny leštiaci stroj a použite krížovú metódu leštenia. Pri leštení aplikujte vysoký, rovnomerný tlak a produkt roztiahnite pri konštantnej nízkej rýchlosti stroja.
5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mala by sa zapracovať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film.
6. Po dokončení leštenia odstráňte všetky zvyšky utierkou z mikrovlákna bez použitia akéhokoľvek tlaku.
7. Všetky známky po brúsení a používaní sú takto odstránené. Pre výnimočne lesklý povrch teraz aplikujte leštiacu pastu Menzerna Finish.

menzerna

Menzerna systém

<table>
<tr><th></th><th>KROK 1
Heavy Cut</th><th>KROK 2
Medium Cut</th><th>KROK 3
Finish</th><th>KROK 4
Protection</th></tr>
<tr><td>ŠTANDARDNÉ PRODUKTY</td><td>Heavy Cut Compoud 1000</td><td>Medium Cut Polish 2500</td><td>Final Finish 3000</td><td>Power Lock Ultimate Protection</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ALTERNATÍVNE PRODUKTY</td><td rowspan="2">Heavy Cut Compoud 1100</td><td>Medium Cut Polish 2400</td><td>Super Finish 3500</td><td>Liquid Carnauba Protection</td></tr>
<tr><td>Medium Cut Polish 2200</td><td>Super Finish Plus 3800</td><td>Sealing Wax Protection</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PRÉMIOVÉ PRODUKTY</td><td colspan="2">Super Heavy Cut 300</td><td colspan="2">Power Protect Ultra 2in1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Super Heavy Cut 400</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">One-Step Polish 3in1</td></tr>
<tr><td>PRÉMIOVÉ PADY</td><td>vlnený leštiaci pad
Heavy leštiaci pad</td><td>Medium leštiaci pad</td><td>Soft leštiaci pad</td><td>Wax Foam leštiaci pad</td></tr>
</table>

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

RENOJAVA

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované nov 2023